



FML / FRAISE ROTATIVE À TRANSMISSION PAR CHAÎNE

FRAISES ROTATIVES SEMI-PROFESSIONNELLES À TRANSMISSION CHAÎNE POUR MICRO-TRACTEURS

Performances techniques spécialisées

Conception spécifique pour travaux du sol sur terre préalablement labourée
Adaptation optimisée aux tracteurs de 12 à 25 CV
Largeur de travail adaptée aux parcelles de petite et moyenne superficie
Transmission latérale par chaîne garantissant une fiabilité mécanique constante

Robustesse mécanique adaptée

Boîtier en fonte assurant une résistance structurelle
Transmission par chaîne en bain d'huile prolongeant la durée de vie mécanique
Protections latérales intégrées préservant les composants des projections
Construction renforcée adaptée à l'usage domestique non intensif

Polyvalence réglage précis

Patins latéraux réglables en hauteur permettant l'ajustement de la profondeur de travail
Capot arrière réglable en hauteur optimisant la finition du binage
Double position des patins assurant une adaptation selon le type de sol
Réglage de profondeur précis selon les exigences culturales spécifiques
Configuration adaptable aux différentes phases de préparation du sol

Exploitation et maintenance facilitées

Transmission par chaîne en bain d'huile réduisant les besoins de lubrification
Accès simplifié aux composants principaux pour contrôle et entretien
Béquille de dépose intégrée facilitant les opérations de stockage
Pièces mécaniques standardisées garantissant une disponibilité

FML

CARACTÉRISTIQUES

- > Patins latéraux réglables en hauteur
- > Capot arrière réglable en hauteur
- > Transmission latérale par chaîne en bain d'huile
- > Béquille de dépose
- > Protections latérales
- > Boitier fonte

FML

OPTIONS

- > Cardan Taille 3 simple lg 100 cm
- > Cardan avec limiteur à boulon lg 100cm

INFOS	FML105	FML125
Puissance utile en CV	15 - 25	20 - 30
Largeur de travail (mm)	1050	1250
Profondeur de travail (mm)	120	
Poids (Kg)	186	195
Nombre de flasques	5	6
Nombre de bèches	20	24
Encombrement hors tout (L x l x h)	990 x1310 x810	990 x1520 x810

